



VRANKEN B.V. DICHTINGSPRODUCTEN

kitten ■ lijmen ■ purschuimen ■ isolatiematerialen ■ dichtingsbanden ■ volrubber ■ tapes ■
foliën ■ ventilatieroosters ■ glaslatten ■ alum. profielen ■ kitpistolen ■ gereedschappen

Gewandeweg 13-15, Postbus 1045, 6160 BA Geleen ■ Tel. (046) 475 18 56 ■ Fax (046) 475 23 40
E-mail info@vranken.nl ■ Internet www.vranken.nl ■ BTW NL 801414532 B01 ■ K.v.K. Zuid-Limburg 14031665

Neopreen Volrubber VR 585

Product omschrijving

Neopreen Volrubber VR 585 is een ongewapend rubber met een shore A hardheid van $65^{\circ} \pm 5^{\circ}$.

Eigenschappen

Goed bestand tegen:

- ozon en weersinvloeden
- olie en benzine
- lichte zuren
- dierlijke en plantaardige olie

Toepassingen

- voor opleggingen tussen betonpanelen
- uitvullen en nivelleren van bouwconstructies
- oplegging betonplaten t.b.v. geluidschermen
- uitvulling van voetplaten, barriers e.d.
- opvulling tussen beton en staal zowel horizontaal als verticaal
- lucht en waterdichte verpakkingen

Verwerking

Neopreen Volrubber VR 585 is verkrijgbaar als stroken, platen, schijven, blokjes en standsdelen. Indien gewenst kan een zelfklevende laag aangebracht worden. Dit vergemakkelijkt het aanbrengen in veel gevallen. Na verwijdering van de beschermfolie het band goed aandrukken op een schone, droge, vaste en stof-vetvrije ondergrond. De lijmlaag dient alleen als montagehulp. Het band dient na montage ingeklemd, opgelegd of verankerd te worden.

Technische-gegevens

basis	: neopreen
structuur	: volrubber
soortelijk gewicht	: ca. 1,4 kg/m ³ /mm
hardheid	: 65° shore A $\pm 5^{\circ}$
rek bij breuk	: 300% (DIN 53571)
scheursterkte	: 15 kg/cm
ozonbestendigheid	: goed
verouderingsbestendigheid	: goed
temperatuurbereik	: -20°C tot +100°C
indrukking bij max. belasting	: ca. 33%
uitvoering	: onbelijmd, één- en tweezijdig zelfklevend

kleur : zwart
afmeting : dikten: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 en 20 mm
: breedte: 6 mm tot 1000 mm

Garantie

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeldt op deze website. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Transportclassificatie

N.v.t.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.